

**ALFA T2 FB - T2 RB - T3 FB - T3 RB
SERIE "TRUNNION MOUNTED"**



Valvole "TRUNNION MOUNTED" a passaggio totale e ridotto
Rating ANSI 150 + 2500
Ø 1 1/2" + 20"
Esecuzioni speciali a richiesta
Materiali: vedere prima pagina

"TRUNNION MOUNTED" ball valves full and reduced bore
Rating ANSI 150 + 2500
Ø 1 1/2" + 20"
Special executions on request
Materials: see first page

Robinetts à boisseau sphérique "TRUNNION MOUNTED" passage intégral et réduit
Rating ANSI 150 + 2500
Ø 1 1/2" + 20"
Executions spéciales sur demande
Matériaux: voyez la première page

"TRUNNION MOUNTED" Kugelhähne mit vollem und reduziertem Durchgang
ANSI 150 + 2500
Ø 1 1/2" + 20"
Sonderausführung auf Anfrage
Werkstoffe Siehe erste Seite



Comando pneumatico G.T. a doppio o semplice effetto
Alimentazione minima 5 Kg/cmq.

G.T. Pneumatic device double and single acting
Min air pressure 5 bar

Operateur pneumatique G.T. à double et simple effet
Pression min. d'air 5 bar

Kolbenantrieb G.T. doppelseitig oder einseitig wirkend
Steuerluft min 5 bar.



Tutte le nostre valvole possono essere equipaggiate con riduttore manuale - motoriduttore e accessori

All ball valves can be equipped with manual gear operator, electric motor and fittings

Tous nos robinets à boisseau sphérique peuvent être équipés avec réducteur manuel - moteur électrique et accessoires

Alle Armaturen können mit Handgetriebe, Elektroantrieb und Sonderzubehör ausgerüstet werden



Dispositivo ad innesto per manovra d'emergenza.

Insert device for emergency manoeuvre.

Dispositif pour manoeuvre d'emergence.

Einschaltende Vorrichtung für not betätigung.