

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|
| Kimia | P.V.C granule&Compound test Certification | | گرانول |
| Polymer | مشخصات فنی کامپاند و گرانول پی وی سی | | کیمیا |
| Granule | | | پلیمر |
| Product color & type : | Fixed Instalation insulation | عایق نصب ثابت | نوع و رنگ محصول: |
| Product cod: | KP-I22 | KP-I22 | کد محصول: |
| Application: | Fixed Instalation insulation | عایق نصب ثابت | کاربرد: |
| | In various colors | در رنگهای متفاوت | |
| <u>Test condition</u> | <u>Result</u> | PVC/ST5 | Unit |
| Tensile strenght at Break without ageing | 15 | MIN 12.5 | N/mm² |
| Elongation at break without ageing | 190 | MIN 125 | % |
| Tensile strenght at Break after ageing | 14.5 | MIN 12.5 | N/mm² |
| variation | -3.3 | Max ±20 | % |
| Elongation at break without ageing | 158 | MIN 125 | % |
| variation | -16.8 | Max ±20 | % |
| Hardness | 85 | | shore A |
| thermal stability | 65 | | Minutes |
| Density | 1.5 | | gr/Cm³ |
| توضیحات: | | | |
| سطح محصول صاف و براق و عاری از هرگونه دونه زدگی و مواد ناخالص می باشد. | | | |