

تامین رگولاتورهای فشار قوی صنعتی گاز و مایع

<p>ورودی: 400 (27/6) -3500 (241) PSI (bar)</p> <p>خروجی: 0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig 0-1.7, 0-3.4, 0-6.9, 0-17.2, 0-34.5 bar</p> <p>دما: -40°F to 165°F / -40°C to 74°C</p> <p>C_v: 0.15</p> <p>جنس: S-S316 - BRASS</p> <p>رگولاتور مدل 44 - 2200 سایز: 1/4"</p>	<p>ورودی: 500 (34/5) -3500 (207) PSIG (bar)</p> <p>خروجی: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-200 psig 0-1.7, 0-3.4, 0-6.9, 0-10.3, 0-13.8 bar</p> <p>دما: -40°F to 140°F / -40°C to 60°C</p> <p>C_v: 1.0 1.8 (Optional)</p> <p>جنس: S-S316 - BRASS</p> <p>رگولاتور مدل 44 - 3200 سایز: 1/2", 3/8"</p>
<p>ورودی: 500 (34/5) -3500 (220) PSIG (bar)</p> <p>خروجی: 0-15, 0-30, 0-75, 0-150 psig 0-1.0, 0-2.1, 0-5.2, 0-10.3 bar</p> <p>دما: -40°F to 165°F / -40°C to 74°C</p> <p>C_v: 1.8</p> <p>جنس: S-S316 - BRASS</p> <p>رگولاتور مدل FR-2000 سایز: 3/4"</p>	<p>ورودی: 500 (34/5) -3500 (220) PSIG (bar)</p> <p>خروجی: 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig 0-1.4, 0-3.4, 0-6.9, 0-10.3, 0-17.2 bar</p> <p>دما: -40°F to 165°F / -20°C to 74°C</p> <p>C_v: 5.0</p> <p>جنس: S-S316 - BRASS</p> <p>رگولاتور مدل DH-SERIE سایز: 1"</p>
<p>ورودی: 6000 (421) PSIG (bar)</p> <p>خروجی: 0-2500 psig / 0-172 bar 0-4000 psig / 0-272 bar</p> <p>دما: -15°F to 165°F / -26°C to 74°C</p> <p>C_v: Non-venting: C_v = 0.06 Venting: C_v = 0.15</p> <p>جنس: S-S316 - BRASS</p> <p>رگولاتور مدل 44-1800 سایز: 1/4"</p>	<p>ورودی: 500 (34/5) -3500 (220) PSIG (bar)</p> <p>خروجی: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig 0-1.7, 0-3.4, 0-6.9, 0-10.3, 0-17.2 bar</p> <p>دما: -40°F to 165°F / -40°C to 74°C</p> <p>C_v: 0.05</p> <p>جنس: S-S316 - BRASS</p> <p>رگولاتور مدل 44-3400 سایز: 1/4"</p>

کنترل فشار: 0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
0-1.7, 0-3.4, 0-6.9, 0-17.2 bar

دما: -15°F to 165°F / -26°C to 74°C

C_v: 0.30

جنس: S-S316 - BRASS



رگولاتور
مدل 44-2500
سایز: 1/4"