

تامین اتصالات و شیر آلات ابزار دقیق

اتصال و کانکتورهای

سایز : ۲ تا ۱/۱۶
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ - برنجی BRASS
 فشار : 6000 PSI
 دنده : NPT - BSP



بال ولو (توپی)

سایز : ۱/۲ تا ۱/۸
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ S.S
 فشار : 2500-3000 PSI
 کانکشن : دنده - دو سر مهره
 (OD) (NPT)



نیدل ولو (سوزنی)

سایز : ۱ تا ۱/۸
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ S.S
 فشار : 6000 PSI
 کانکشن : دنده - دو سر مهره
 (OD) (NPT)



کوئیک کانکتور (QC)

سایز : ۱/۲ تا ۱/۴
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ S.S
 فشار : 3000 PSI
 کانکشن : دنده - دو سر مهره
 (OD) (NPT)



Relief-safety Valve

شیر اطمینان

سایز : ۱/۲ تا ۱/۴
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ S.S
 فشار : 50 - 6000 PSI
 کانکشن : دنده - دو سر مهره
 (OD) (NPT)



شیر یکطرفه (چک ولو)

سایز : ۱ تا ۱/۸
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ S.S
 فشار : 3000 - 6000 PSI
 کانکشن : دنده - دو سر مهره
 (OD) (NPT)



بال ولو فورج ۶۰۰۰

سایز : ۱/۲ تا ۱/۸
 متریال : استنلس استیل ۳۱۶ S.S
 فشار : 6000 PSI
 کانکشن : دنده - دو سر مهره
 (OD) (NPT)

